



LTC RVC 3500



Un tercer ull on li calgui

Un tercer ojo donde lo necesite

A third eye where needed



Retro-càmera amb un objectiu tipus gran angular i sense fils amb un abast de 30 m^{*1}, que li ensenya que hi passa a aquell indret en una pantalla de 3,5'. La imatge es pot veure recta o invertida, a manera de retrovisor. Ambdues, càmera i pantalla s'alimenten a 12 Vcc. Tan serveix per veure el darrere del cotxe, furgoneta, camió, caravana, com per vigilar la sala de màquines, la pantalla del radar, la proa o la popa^{*2}

Retrocámara con un objetivo tipo gran angular e inalámbrica, con un alcance de 30 m^{*1}, que le enseña que pasa en aquel lugar en una pantalla de 3,5'. La imagen se puede ver recta o invertida, a modo de retrovisor. Ambas, cámara y pantalla se alimentan a 12 Vcc. Tanto sirve para ver detrás del coche, furgoneta, camión, caravana, como para vigilar la sala de máquinas, la pantalla del radar, la proa o la popa^{*2}

Wireless back-up camera with a 120° view angle and a RF transmission distance of 30 m^{*1}, which shows you what is happening over there on a 3,5' display. You choose if you want to see the image like a mirror or normal. Both camera and display operate at 12 Vcc. You can use it to see your car, van, caravan or track back, as well as for surveillance of the radar screen, engine room, fore or aft of your vessel^{*2}

*¹ a camp obert / en campo abierto / on an open area

*² no és estanca / no es estanca / it's not water resist

Cat	Es	En	
Codi	Código	code:	L0001210
Càmera	Cámara	Camera:	
Tensió d'alimentació	Tensión de alimentación	Operation voltage:	12 V _{cc} / V _{dc}
Consum de corrent	Consumo de corriente	consumption:	< 150 mA
Sensor d'ímage	Sensor de imagen	Image sensor:	CMOS
Nº de Pixels	Nº de píxeles	Definition:	640 x 480
Resolució	Resolución	Resolution:	> 350
Lent òptica	Lente óptica	Optical lens:	2,4 mm / F2.0
Àngle de visió de la càmera	Ángulo de vision de la cámara	Camera view angle:	120 °
Transmissr sense fils	Transmisor inalámbrico	Wireless transmitter	
Freqüència de transmissió	Frecuencia de transmisión	Transmission frequency:	2.414 MHz
Abast de la transmissió (camp obert)	Alcance de la transmisión campo abierto)	RF Transmisión distance (open space):	30 m
Monitor de LCD	Monitor de LCD	LCD monitor	
Tensió d'alimentació	Tensión de alimentación	Operation voltage:	12 V _{cc} / V _{dc}
Consum en mode d'espera	Consumo en modo de espera	Standby current:	< 25 mA
Consum en funcionament	Consumo en funcionamiento	Operation current:	< 300 mA
Mida de la pantalla LCD	Tamaño de la pantalla LCD	LCD display screen size:	8,8 Cm 3,5'
Nº de píxels	Nº de píxeles	No. Of píxel:	480 x 234
Angle de visió	Ángulo de visión	Viewuing angle:	90 °
Temperatura de funcionament	Temperatura de funcionamiento	Operation temperatura:	-10 - +45 °C
Temperatura d'amagatzematge	Temperatura de almacenaje	Storage temperatura:	-30 - +80 °C



State Marine Nàutica, S.L.
Crom, 1A - 2ª, 2ª
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Telf 93 336 03 06
Fax 93 336 09 09
Email info@statemarinenautica.com
www.statemarinenautica.com

